

Ficha técnica**CONECTOR MC4 FUSIBLE EN LÍNEA**

Portafusible en línea con MC4

Marca: Suntree

Modelos:

MC4-F-1500VCD,

Características Principales:

- Para protección contra sobrecorriente en línea.
- Para fusible de 10x85mm o 14x85mm.
- Puede usar fusible de hasta 30A.
- Conectores MC4 para colocación en línea
- Cumple Estándar IP67 (certificación TUV)
- Hasta 30 A @ 1500Vcd
- Fusible a elegir entre 15 A, 20 A, 25 A y 30A.

Descripción

El Conector MC4 Fusible en línea (portafusible en línea con MC4) es empleado para ofrecer protección contra sobrecorriente por medio de la incorporación de un fusible (a elegir ampacidad desde 15 A hasta 30 A) en la línea de corriente del circuito de corriente directa. Incorpora dos conectores MC4 en sus extremos para su ubicación en la línea positiva de corriente. La capacidad máxima del fusible a seleccionar es de 30 A @ 1500 Vcd. El Conector MC4 Fusible en línea solo puede recibir fusibles cilíndricos de 10x85mm o 14x85mm de hasta 30 A de ampacidad máxima.

Especificaciones Técnicas:

Características eléctricas	
Modelo	MC4-F-1500VCD
Tensión nominal	1500 Vcd
Corriente nominal	Hasta 30 A (Capacidades disponibles: 15 A, 20 A, 25 A, y 30 A)
Tipo de Fusible (no incluido)	10x85mm ó 14x85mm
Material de la terminal	Aleación de Cobre estañado
Resistencia de los contactos	0.5 mΩ
Grado de protección	IP67
Temperatura de operación:	-40 °C < T < 85°C
Clasificación de llama:	UL94-VO

